

Unità Refrigerante per Trasporti a Temperatura Controllata LMK 3.5E



DESCRIZIONE: Unità monoblocco azionata dal veicolo, per furgoni isotermici di lunghezza compresa tra 3 m e 5,5 m.

Può essere equipaggiata anche con un compressore più performante per aumentare le prestazioni.

Disponibile anche in versione con alimentazione elettrica monofase.

COMPONENTI DEL SISTEMA:

- Condensatore
- Evaporatore
- Compressore azionato dal motore diesel
- Kit per l'installazione
- Quadro comandi in cabina (termostato digitale)

REFRIGERANTE: HFC R-134A - R-404A
Cloro: zero

CAPACITA' FRIGORIFERA: capacità frigorifera del sistema secondo le norme ATP fino ad una temperatura ambiente di 30°C:

Con veicolo in marcia:	0°C	3160 W
	-10°C	2140 W
	-20°C	1663 W

Con funzionamento elettrico:	0°C	3265 W
	-10°C	2150 W
	-20°C	1580 W

DIMENSIONI (mm): Condensatore:
550 x 1200 x 400h
Evaporatore:
600 x 850 x 300h

GARANZIA: Le condizioni di garanzia sono disponibili su richiesta. Si garantisce che l'unità e i suoi componenti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di entrata in servizio secondo i termini (in mesi) specificati nella garanzia.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto e distribuito da:



LAURI s.r.l.
Via G. Di Capi, 11/A - I-46100 MANTOVA
Tel. +39 0376 302276
Fax +39 0376 302246
E-mail: info@lauriweb.it
URL: www.lauriweb.it
Capitale Sociale: € 99.000,00 i.v.
Registro Imprese di Mantova: REA: MN-179901